


# QC-080IPE

(2K-SV3)


嵌入式工业显示器  
无触摸，采用8" 防护钢化玻璃



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 前置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏幕调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



## 产品尺寸图



## 产品规格参数

触摸屏 (无)	
可选触摸类型	电容触摸屏 (详细资料见电容规格书)
显示屏	
尺寸	8"
分辨率	800(H) x 600(V)
屏幕比例	4:3
可视角	70° (T)/70° (B) / 50° (L)/70° (R)
对比度	500:1
亮度	300 cd/m <sup>2</sup> / 500cd/m <sup>2</sup> / 可选
背光	WLED
背光寿命	50000H
结构	
前框	铝
后壳	镀锌铁板
底板	镀锌铁板
安装方式	嵌入式安装及标准VESA安装 (75×75mm)
外形尺寸	215×172×45mm
建议开孔尺寸	206×163mm

外部接口		
显示	1 x DVI	1 x VGA
电源接口	M12航空接口	
菜单		
POWER	电源开关	
LED	指示灯	
END	确认操作并保存退出	
RIGHT	右, 增加数值	
LEFT	左, 减小数值	
MENU	主菜单	
AUTO	自动调节	
环境		
工作温度	-10°C ~ 60°C	
存储温度	-20°C ~ 70°C	
湿度	5% ~ 95%, 非凝结状态	
前面板防护	IP65	
电源		
电源输入	DC 12V	

## 订购清单

标配	型号	配置
	QC-080IPE2K-SV3	嵌入式/前按键/800*600/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
选配	QC-080IPE2-SV3	嵌入式/后按键/800*600/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
其他选配	宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等	